

MÖRTELFUGENFRÄSER



MÖRTELFUGENFRÄSER

„Sanieren von Fugen leicht gemacht“


TYROLIT-Trockenschnittfräser wurden speziell für die Sanierung der Mörtelfugen von Backsteingebäuden entwickelt.





- Lasergeschweißte Segmente garantieren höchste Sicherheit
- Spezielle Räumsegmente zum Staubabtransport und Schutz des Trägerkörpers
- Höchste Stabilität bei harten Anwendungen durch 5 mm dicken Trägerkörper
- Hohe Zerspanungsleistung und Lebensdauer garantieren geringe Anpresskräfte sowie niedrigen Verschleiß
- Erhältlich in zwei verschiedenen Breiten
- Zwei Spezifikationen für harten sowie porösen Mörtel und Estrich
- 5 mm nutzbare Segmenthöhe

Einsatzhinweise:

- Einsatz erfolgt auf Winkelschleifern
- Drehrichtung beachten
- Nur Trockenschnitt
- Arbeitsgeschwindigkeit 80m/s

Produktprogramm:



		
Ø	AS76	AS77
115 x 5		
115 x 7,2		
125 x 5		
125 x 7,2		

Anwendungstabelle:



WERKSTOFF	AS76	AS77
harter Mörtel	S	B
poröser Mörtel	B	S
frischer Estrich	B	S
Estrich	S	B

S	sehr gut geeignet	hohe Lebensdauer in Verbindung mit höchster Schnittigkeit
B	bedingt geeignet	bei ausschließlichem Einsatz auf diesen Werkstoffen ist verminderte Lebensdauer zu erwarten

