

# ANTRIEB DK-S

LEISTUNG 48 PS



Abnehmbare Hydraulik-Bedieneinheit



4 Stufen für ideale Scheidgeschwindigkeit



Robuste Kontroll- und Bedienelemente

- Geeignet für das Wandsägen, Seilsägen und Bohren
- Optimale Schnittgeschwindigkeit durch 4 Stufen Einstellung
- Gut einsetzbar auf Baustellen ohne Stromanschluss dank Turbodiesel-Motor

**TYROLIT**

## Technische Daten

DIESEL-MOTOR	
Leistung	48 PS

  

HYDRAULIK	
Druckstufen	4
2 Vorschubkreisläufe	Radialkolben
Hauptkreislauf	Vierfach Zahnradpumpe

  

LEISTUNG	
Stufe 1	60 l/min bei 240 bar
Stufe 2	70 l/min bei 200 bar
Stufe 3	80 l/min bei 160 bar
Stufe 4	90 l/min bei 130 bar

  

MASSE	
Länge	1400 mm
Breite	790 mm
Höhe	1320 mm
Gewicht	440 kg

## System & Zubehör

ANTRIEB DK-S		
977252	Antrieb DK-S (Kubota-Diesel)	
975729	Fernbedienung BS	
976207	Schlauchpaket 3teilig 8 m FD	
974066	Leckölschlauch 8 m FIRG	
975672	Schlauchpaket 2teilig 8 m FF (Vorschub)	
975672	Schlauchpaket 2teilig 8 m FF (Vorschub)	

  

ZUBEHÖR		
976205	Schlauchpaket 4teilig 16 m FD	
977227	Leckölschlauch 16 m (DK-S, RD-S)	