

# ANTRIEB PPH20 ★★★

LEISTUNG 20 KW



Ergonomisch angeordnete Bedienelemente



Sicher durch hochwertige Elektrokomponenten



Kunststoffhaube lässt sich ohne Werkzeuge abnehmen

- Geeignet für das Wandsägen, Seilsägen und Bohren
- Optimale Schnittgeschwindigkeit durch 4 Stufen Einstellung
- Robuste und verlässliche Konstruktion
- Einfaches Umkehren der Stromdrehrichtung durch Drehrichtungsschalter
- Servicefreundlich dank schnell abnehmbarer Kunststoffhaube

## Technische Daten

ELEKTRISCHER MOTOR	
Leistung	20 kW
HYDRAULIK	
Druckstufen	4
2 Vorschubkreisläufe	Radialkolben
Hauptkreislauf	Dreifach Zahnradpumpe
LEISTUNG	
Stufe 1	33 l/min bei 260 bar
Stufe 2	40 l/min bei 215 bar
Stufe 3	50 l/min bei 180 bar
Stufe 4	60 l/min bei 150 bar
ELEKTRIK	
Spannung	200 V / 230 V / 380 V / 400 V / 460 V
Frequenz	50 Hz / 60 Hz
Stromaufnahme (400 V)	32 A
2 Sekundäranschlüsse, Drehrichtungsschalter	
MASSE	
Länge	760 mm
Breite	550 mm
Höhe	1140 mm
Gewicht	135 kg

## System & Zubehör

ANTRIEB PPH20***		
10983200	Antrieb PPH20P / 380-420V / 50Hz	
976206	Schlauchpaket 5teilig 8 m FD	
975672	Schlauchpaket 2teilig 8 m FF (Vorschub)	
SPANNUNGSVARIANTEN		
10983200	Antrieb PPH20P / 380-420V / 50Hz	
10984005	Antrieb PPH20P / 200-220V / 50Hz	
10984003	Antrieb PPH20P / 200-240V / 60Hz	
10984668	Antrieb PPH20P / 420-480V / 60Hz	
10984004	Antrieb PPH20P / 380V / 60Hz	
10984669	Antrieb PPH20P / 230V / 50Hz	
ZUBEHÖR		
973072	Kupplung CEE 32/5-polig	