

# ANTRIEB PPH20RR ★★★

LEISTUNG 20 KW



Bewegungsfreiheit dank Funkfernbedienung. Alle Funktionen über Funkfernbedienung einstellbar



Drehrichtungsschalter, Sekundäranschlüsse, Stundenzähler



Kunststoffhaube lässt sich ohne Werkzeuge abnehmen

- Geeignet für das Wandsägen, Seilsägen und Bohren
- Optimale Schnittgeschwindigkeit durch 4 Stufen Einstellung
- Sanftanlauf / Softstart des Seiles durch Potentiometer
- Servicefreundlich dank schnell abnehmbarer Kunststoffhaube

The Tyrolit logo, consisting of the word 'TYROLIT' in a bold, blue, sans-serif font with a slight curve at the bottom.

## Technische Daten

| ELEKTRISCHER MOTOR                          |  |
|---|--|
| Leistung                                    | 20 kW                                    |
| HYDRAULIK                                   |  |
| Druckstufen                                 | 4  |
| 2 Vorschubkreisläufe                        | Radialkolben                             |
| Hauptkreislauf                              | Dreifach Zahnradpumpe                    |
| LEISTUNG                                    |  |
| Stufe 1                                     | 33 l/min bei 260 bar                     |
| Stufe 2                                     | 40 l/min bei 215 bar                     |
| Stufe 3                                     | 50 l/min bei 180 bar                     |
| Stufe 4                                     | 60 l/min bei 150 bar                     |
| ELEKTRIK                                    |  |
| Spannung                                    | 200 V / 230 V / 320 V /<br>400 V / 460 V |
| Frequenz                                    | 50 Hz / 60 Hz                            |
| Stromaufnahme (400 V)                       | 32 A                                     |
| 2 Sekundäranschlüsse, Drehrichtungsschalter |  |
| MASSE                                       |  |
| Länge                                       | 760 mm                                   |
| Breite                                      | 550 mm                                   |
| Höhe  | 1140 mm                                  |
| Gewicht                                     | 160 kg                                   |

## System & Zubehör

| ANTRIEB PPH20RR*** |   |  |
|--------------------|---|--|
| 10983500           | Antrieb PPH20RRP / 380-420V / 50Hz / Freq. 434MHz |  |
| 976206             | Schlauchpaket 5teilig 8 m FD                      |  |
| 975672             | Schlauchpaket 2teilig 8 m FF (Vorschub)           |  |
| SPANNUNGSVARIANTEN |   |  |
| 10983500           | Antrieb PPH20RRP / 380-420V / 50Hz / Freq. 434MHz |  |
| 10984546           | Antrieb PPH20RRP / 380-420V / 50Hz / Freq. 458MHz |  |
| 10984547           | Antrieb PPH20RRP / 380-420V / 50Hz / Freq. 419MHz |  |
| 10984654           | Antrieb PPH20RRP / 200-220V / 50Hz / Freq. 429MHz |  |
| 10984655           | Antrieb PPH20RRP / 420-480V / 60Hz / Freq. 458MHz |  |
| 10984656           | Antrieb PPH20RRP / 200-240V / 60Hz / Freq. 434MHz |  |
| 10984657           | Antrieb PPH20RRP / 200-240V / 60Hz / Freq. 458MHz |  |
| 10984658           | Antrieb PPH20RRP / 200-240V / 60Hz / Freq. 429MHz |  |
| 10984659           | Antrieb PPH20RRP / 380V / 60Hz / Freq. 434MHz     |  |
| 10984660           | Antrieb PPH20RRP / 380V / 60Hz / Freq. 447MHz     |  |
| 10984661           | Antrieb PPH20RRP / 230V / 50Hz / Freq. 434MHz     |  |
| ZUBEHÖR            |   |  |
| 973072             | Kupplung CEE 32/5-polig                           |  |