

ANTRIEB PPH20★★

LEISTUNG 20 KW



Ergonomisch angeordnete Bedienelemente



Sicher durch hochwertige Elektrokomponenten



Manometeranzeigen für Haupt- und Vorschubkreislauf

- Geeignet für das Wandsägen, Seilsägen und Bohren
- Ideale Schnittgeschwindigkeit durch 2 Stufen Einstellung
- Robuste und verlässliche Konstruktion
- Servicefreundlich dank abnehmbarer Kunststoffhaube

Technische Daten

ELEKTRISCHER MOTOR	
Leistung	20 kW

HYDRAULIK	
Druckstufen	2
2 Vorschubkreisläufe	Zahnradpumpe
Hauptkreislauf	Zweifach Zahnradpumpe

LEISTUNG	
Stufe 1	33 l/min bei 260 bar
Stufe 2	40 l/min bei 210 bar

ELEKTRIK	
Spannung	220 V / 400 V / 460 V
Frequenz	50 Hz / 60 Hz
Stromaufnahme (400 V)	32 A
Phasenwender Stecker	

MASSE	
Länge	720 mm
Breite	475 mm
Höhe	988 mm
Gewicht	140 kg

System & Zubehör

ANTRIEB PPH20**		
10983600	Antrieb PPH20S / 380-420V / 50Hz	
976206	Schlauchpaket 5teilig 8 m FD	
975672	Schlauchpaket 2teilig 8 m FF (Vorschub)	

SPANNUNGSVARIANTEN		
10983600	Antrieb PPH20S / 380-420V / 50Hz	
10981100	Antrieb PPH20S / 440-480V / 60Hz	
10981800	Antrieb PPH20S / 200-240V / 60Hz	

ZUBEHÖR		
973072	Kupplung CEE 32/5-polig	
999578	Ein/Aus Hahn zum Seilsägen	