

ANTRIEB PPH25RR ★★★

LEISTUNG 25 KW



Bewegungsfreiheit dank Funkfernbedienung. Alle Funktionen über Funkfernbedienung einstellbar



Druckstufen über Drehschalter einstellbar



Kunststoffhaube lässt sich ohne Werkzeuge abnehmen

- Geeignet für das Wandsägen, Seilsägen und Bohren
- Optimale Schnittgeschwindigkeit durch 4 Stufen Einstellung
- Sanftanlauf / Softstart des Seiles durch Potentiometer
- Servicefreundlich dank schnell abnehmbarer Kunststoffhaube

The Tyrolit logo, consisting of the word 'TYROLIT' in a bold, blue, sans-serif font with a curved underline.

Technische Daten

ELEKTRISCHER MOTOR	
Leistung	25 kW

HYDRAULIK	
Druckstufen	4
2 Vorschubkreisläufe	Radialkolben
Hauptkreislauf	Dreifach Zahnradpumpe

LEISTUNG	
Stufe 1	45 l/min bei 230 bar
Stufe 2	50 l/min bei 200 bar
Stufe 3	60 l/min bei 170 bar
Stufe 4	70 l/min bei 140 bar

ELEKTRIK	
Spannung	380 V / 400 V
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme (400 V)	42 A
2 Sekundäranschlüsse, Drehrichtungsschalter	

MASSE	
Länge	760 mm
Breite	550 mm
Höhe	1140 mm
Gewicht	170 kg

System & Zubehör

ANTRIEB PPH25RR***		
10983900	Antrieb PPH25RRP / 380-420V / 50Hz / Freq. 434MHz	
976206	Schlauchpaket 5teilig 8 m FD	
975672	Schlauchpaket 2teilig 8 m FF (Vorschub)	

SPANNUNGSVARIANTEN		
10983900	Antrieb PPH25RRP / 380-420V / 50Hz / Freq. 434MHz	
10984544	Antrieb PPH25RRP / 380-420V / 50Hz / Freq. 458MHz	
10984545	Antrieb PPH25RRP / 380-420V / 50Hz / Freq. 419MHz	

ZUBEHÖR		
973074	Kupplung CEE 63/5-polig	