

ANTRIEB PPH25 ★★

LEISTUNG 25 KW



Ergonomisch angeordnete Bedienelemente



Sicher durch hochwertige Elektrokomponenten



Manometeranzeigen für Haupt- und Vorschubkreislauf

- Geeignet für das Wandsägen, Seilsägen und Bohren
- Ideale Schnittgeschwindigkeit durch 2 Stufen Einstellung
- Einfache Bedienung direkt an der Maschine mit wenigen Handgriffen
- Servicefreundlich dank schnell abnehmbarer Kunststoffhaube

The Tyrolit logo, consisting of the word 'TYROLIT' in a bold, blue, sans-serif font with a slight upward curve at the bottom.

Technische Daten

ELEKTRISCHER MOTOR	
Leistung	25 kW

HYDRAULIK	
Druckstufen	2
2 Vorschubkreisläufe	Zahnrad
Hauptkreislauf	Zweifach Zahnradpumpe

LEISTUNG	
Stufe 1	45 l/min bei 230 bar
Stufe 2	50 l/min bei 200 bar

ELEKTRIK	
Spannung	400 V / 460 V
Frequenz	50 Hz / 60 Hz
Stromaufnahme (400 V)	42 A
Drehrichtungsschalter	

MASSE	
Länge	720 mm
Breite	475 mm
Höhe	988 mm
Gewicht	145 kg

System & Zubehör

ANTRIEB PPH25**		
10984200	Antrieb PPH25S / 380-420 V / 50 Hz	
976206	Schlauchpaket 5teilig 8 m FD	
975672	Schlauchpaket 2teilig 8 m FF (Vorschub)	

SPANNUNGSVARIANTEN		
10984200	Antrieb PPH25S / 380-420 V / 50 Hz	
10984800	Antrieb PPH25S / 440-480 V / 60 Hz	

ZUBEHÖR		
973074	Kupplung CEE 63/5-polig	
999578	Ein/Aus Hahn zum Seilsägen	