

ANTRIEB PPH40RR ★★★

LEISTUNG 40 KW



Bewegungsfreiheit dank Funkfernbedienung. Alle Funktionen über Funkfernbedienung einstellbar



Drehrichtungsschalter, Sekundäranschlüsse, Stundenzähler



Kunststoffhaube lässt sich ohne Werkzeuge abnehmen

- Geeignet für das Wandsägen, Seilsägen und Bohren
- Optimale Schnittgeschwindigkeit durch 4 Stufen Einstellung
- Sanftanlauf / Softstart des Seiles durch Potentiometer
- Servicefreundlich dank schnell abnehmbarer Kunststoffhaube

The Tyrolit logo, consisting of the word 'TYROLIT' in a bold, blue, sans-serif font with a slight upward curve at the bottom.

Technische Daten

ELEKTRISCHER MOTOR	
Leistung	40 kW

HYDRAULIK	
Druckstufen	4
2 Vorschubkreisläufe	Radialkolben
Hauptkreislauf	Dreifach Zahnradpumpe

LEISTUNG	
Stufe 1	65 l/min bei 250 bar
Stufe 2	75 l/min bei 220 bar
Stufe 3	80 l/min bei 200 bar
Stufe 4	90 l/min bei 180 bar

ELEKTRIK	
Spannung	380 V / 400 V / 460 V / 575 V
Frequenz	50 Hz / 60 Hz
Stromaufnahme (400 V)	60 A
2 Sekundäranschlüsse, Drehrichtungsschalter	

MASSE	
Länge	820 mm
Breite	560 mm
Höhe	1260 mm
Gewicht	238 kg

System & Zubehör

ANTRIEB PPH40RR***		
10983400	Antrieb PPH40RRP / 380-420V / 50Hz / Freq. 434MHz	
975672	Schlauchpaket 2teilig 8 m FF (Vorschub)	
975672	Schlauchpaket 2teilig 8 m FF (Vorschub)	
976207	Schlauchpaket 3teilig 8 m FD	

SPANNUNGSVARIANTEN		
10983400	Antrieb PPH40RRP / 380-420V / 50Hz / Freq. 434MHz	
10984548	Antrieb PPH40RRP / 380-420V / 50Hz / Freq. 458MHz	
10984549	Antrieb PPH40RRP / 380-420V / 50Hz / Freq. 419MHz	
10984651	Antrieb PPH40RRP / 380V / 60Hz / Freq. 434MHz	
10984652	Antrieb PPH40RRP / 380V / 60Hz / Freq. 447MHz	
10984001	Antrieb PPH40RRP / 460V / 60Hz / Freq. 458MHz	
10984002	Antrieb PPH40RRP / 575V / 60Hz / Freq. 458MHz	

ZUBEHÖR		
973074	Kupplung CEE 63/5-polig	