

# FUGENSCHNEIDER FSD1278★★

SCHNITTtieFE BIS 480 MM



Einfacher und schneller Wechsel zwischen Links- bzw. Rechtsanbau des Sägeblatts



Ausbalancierter Transporthaken ermöglicht mühelosen Transport mittels Kran



Ergonomisches und kontrolliertes Arbeiten dank übersichtlich angeordneter Bedienelemente

- Hohe Produktivität und Lebensdauer aufgrund der bewährten und äußerst robusten Konstruktion
- Hervorragendes Schneidverhalten durch intelligente Gewichtsverteilung
- Komfortable, ergonomische Bedienung mittels hydraulischem Vorschubantrieb und elektro-hydraulischer Schnitttiefeinstellung
- Erhöhte Flexibilität durch Links- und Rechtsschnittfunktion sowie Eckbündigschnittfunktion
- Problemloser und sicherer Transport über stabilen Transporthaken
- Servicefreundlicher Maschinenaufbau
- Maximale Sicherheit aufgrund des zentral platzierten Not-Aus Schalters und integrierter Bremse
- Präzise Schnittführung durch serienmäßige Schnittzeiger vorne und hinten
- Optional mit Diesel-Partikelfilter und Übersetzungs-Kit

The Tyrolit logo, consisting of the word 'TYROLIT' in a bold, blue, sans-serif font with a stylized underline.

## Technische Daten

SÄGEBLATT	
Max. Schnitttiefe	480 mm
Max. Sägeblatt Ø	1200 mm
Sägeblattrehzahl	880 1/min
Sägeblattaufnahme Ø	25,4 mm
Mitnehmer Ø	11,5 mm
Teilkreis Ø	57,4 mm

ANTRIEB	
Antrieb/Motor	Diesel
Typ	Deutz
Leistung	57 kW / 78 PS
Kraftstoff	Diesel
Kraftstofftank	34,2 l
Motorkühlung	Luftkühlung
Vorschub	Hydraulisch
Blattantrieb	über Keilriemen
Vorschubgeschwindigkeit	0-61 m/min

AUSFÜHRUNG	
Elektro-hydraulische Schnitttiefeinstellung	
Schnitttiefeanzeige	
Werkzeugkühlung über Wassergabel	
Links-, Rechtsschnittfunktion	
Eckbündigschnittfunktion	

MASSE & GEWICHT	
Länge	1730 mm
Breite	1110 mm
Höhe	1250 mm
Gewicht	1032 kg

## System

FUGENSCHNEIDER FSD1278**		
10984046	Fugenschneider FSD1278S	

Diesel-Partikelfilter und Übersetzungs-Kit auf Anfrage