

# FUGENSCHNEIDER FSD930 ★★

SCHNITTtieFE BIS 350 MM



Einfaches, kontrolliertes Arbeiten dank übersichtlicher Bedienelemente



Wasserregulierung für optimale Werkzeugkühlung und nützliche Beleuchtung immer in Griffnähe



Genauere Ausrichtung der Maschine mittels Schnittzeiger

- Hohe Produktivität und Lebensdauer aufgrund der bewährten und äußerst robusten Konstruktion
- Hervorragendes Schneidverhalten durch intelligente Gewichtsverteilung
- Komfortable, ergonomische Bedienung mittels hydraulischem Vorschubantrieb und elektro-hydraulischer Schnitttiefeinstellung
- Erhöhte Flexibilität durch Links- und Rechtsschnittfunktion sowie Eckbündigschnittfunktion
- Problemloser und sicherer Transport über stabilen Transporthaken
- Servicefreundlicher Maschinenaufbau
- Maximale Sicherheit aufgrund des zentral platzierten Not-Aus Schalters und integrierter Bremse
- Präzise Schnittführung durch serienmäßige Schnittzeiger vorne und hinten
- Optional mit Diesel-Partikelfilter, Frischbeton-Set und Übersetzungs-Kit

## Technische Daten

SÄGEBLATT	
Max. Schnitttiefe	350 mm
Max. Sägeblatt Ø	900 mm
Sägeblattrehzahl	1165 1/min
Sägeblattaufnahme Ø	25,4 mm
Mitnehmer Ø	11,5 mm
Teilkreis Ø	57,4 mm

ANTRIEB	
Antrieb/Motor	Diesel
Typ	Deutz
Leistung	22 kW / 30 PS
Kraftstoff	Diesel
Kraftstofftank	22,8 l
Motorkühlung	Luftkühlung
Vorschub	Hydraulisch
Blattantrieb	über Keilriemen
Vorschubgeschwindigkeit	0-61 m/min

AUSFÜHRUNG	
Elektro-hydraulische Schnitttiefeinstellung	
Schnitttiefeanzeige	
Werkzeugkühlung über Wassergabel	
Links-, Rechtsschnittfunktion	
Eckbündigschnittfunktion	

MASSE & GEWICHT	
Länge	1280 mm
Breite	810 mm
Höhe	1180 mm
Gewicht	612 kg

## System & Zubehör

FUGENSCHNEIDER FSD930**		
10984042	Fugenschneider FSD930S	

ZUBEHÖR		
10984390	Frischbeton-Kit mit 450 mm Blattschutz und Übersetzungs-Set (2300 1/min)	

Diesel-Partikelfilter und Übersetzungs-Kit auf Anfrage