

FUGENSCHNEIDER FSE1240★★


SCHNITTtieFE BIS 480 MM



Baustellentaugliche, durchdachte Konstruktion mit geschützten Elektrokomponenten



Laufende Kontroll- und Überwachungsmöglichkeit dank präziser Anzeigen



Simple Handhabung aufgrund logisch angeordneter Bedienelemente

- Hohe Produktivität und Lebensdauer aufgrund der bewährten und äußerst robusten Konstruktion
- Hervorragendes Schneidverhalten durch intelligente Gewichtsverteilung
- Komfortable, ergonomische Bedienung mittels hydraulischem Vorschubantrieb und elektro-hydraulischer Schnitttiefeinstellung
- Erhöhte Flexibilität durch Links- und Rechtsschnittfunktion sowie Eckbündigschnittfunktion
- Problemloser und sicherer Transport über stabilen Transporthaken
- Minimierung von Servicearbeiten dank geschützter Elektrokomponenten
- Maximale Sicherheit aufgrund des zentral platzierten Not-Aus Schalters und integrierter Bremse
- Präzise Schnittführung durch serienmäßige Schnittzeiger vorne und hinten
- Optional mit Übersetzungs-Kit

The logo for Tyrolit, featuring the word 'TYROLIT' in a bold, blue, sans-serif font with a stylized underline.

Technische Daten

SÄGEBLATT	
Max. Schnitttiefe	480 mm
Max. Sägeblatt Ø	1200 mm
Sägeblattrehzahl	883 1/min
Sägeblattaufnahme Ø	25,4 mm
Mitnehmer Ø	11,5 mm
Teilkreis Ø	57,4 mm

ANTRIEB	
Antrieb/Motor	Elektro
Leistung	30 kW
Spannung/Frequenz	400 V / 50 Hz
Motorkühlung	Luftkühlung
Vorschub	Hydraulisch
Blattantrieb	über Keilriemen
Vorschubgeschwindigkeit	0-61 m/min

AUSFÜHRUNG	
Elektro-hydraulische Schnitttiefeinstellung	
Schnitttiefeanzeige	
Werkzeugkühlung über Wassergabel	
Links-, Rechtsschnittfunktion	
Eckbündigschnittfunktion	

MASSE & GEWICHT	
Länge	1700 mm
Breite	870 mm
Höhe	1160 mm
Gewicht	610 kg

System & Zubehör

FUGENSCHNEIDER FSE1240**		
10984045	Fugenschneider FSE1240S	

Übersetzungs-Kit auf Anfrage