

FUGENSCHNEIDER FSG513★★★

SCHNITTtiefe BIS 170 MM



Anwenderfreundliche Schnitttiefeinstellung und komfortable Drehzahlregelung



Optimierter Gewichtsschwerpunkt über der Schneidwelle



Universeller Einsatzbereich durch Links- und Rechtschnittfunktion

- Hervorragendes Schneidverhalten durch intelligente Gewichtsverteilung
- Einfache Handhabung aufgrund ergonomisch angeordneter Bedienelemente
- Hohe Belastbarkeit und Vibrationsreduktion dank äußerst robustem, hochwertigem Chassis
- Gesteigerte Flexibilität durch Links- und Rechtschnittfunktion sowie Eckbündigschnittfunktion
- Problemloser und sicherer Transport mittels ausbalanciertem Transporthaken
- Optimale Werkzeugkühlung über bewährte Wasserzuführung
- Servicefreundlicher Maschinenaufbau
- Zuverlässiger Honda Benzinmotor mit Zyklonfilter
- Präzise Schnittführung durch serienmäßigen Schnittzeiger
- Maximale Sicherheit aufgrund des zentral platzierten Not-Aus Schalters und integrierter Bremse

TYROLIT

Technische Daten

SÄGEBLATT	
Max. Schnitttiefe	170 mm
Max. Sägeblatt Ø	450 mm
Sägeblattrehzahl	2600 1/min
Sägeblattaufnahme Ø	25,4 mm
Mitnehmer Ø	11,5 mm
Teilkreis Ø	57,4 mm

ANTRIEB	
Antrieb/Motor	Benzin
Typ	Honda
Leistung	8,2 kW / 11 PS
Kraftstoff	Bleifrei
Kraftstofftank	6,1 l
Motorkühlung	Luftkühlung
Vorschub	Manuell
Blattantrieb	über Keilriemen

AUSFÜHRUNG	
Manuelle, stufenlose Schnitttiefeinstellung über Spindel	
Schnitttiefeanzeige	
Werkzeugkühlung über Wassergabel	
Links-, Rechtsschnittfunktion	
Eckbündigschnittfunktion	
25 l Wassertank	

MASSE & GEWICHT	
Länge	1136 mm
Breite	578 mm
Höhe	1016 mm
Gewicht	113 kg

System & Zubehör

FUGENSCHNEIDER FSG513***		
10988500	Fugenschneider FSG513P	
10988800	Fugenschneider FSG513P inkl. Wassertank-Kit	

ZUBEHÖR		
10988783	Wassertank-Kit (Wassertankhalterung, Wassertank, Transporthaken)	