

FUGENSCHNEIDER HFS1030RC

SCHNITTtieFE BIS 420 MM



Einfachste Steuerung mittels Fernbedienung



Gesteigerter Sicherheitsaspekt aufgrund des spritzwassergeschützten Netzanschlusses



Universeller Blattschutz ermöglicht das vollständige Freischneiden bis in die Ecken

- Breites Anwendungsspektrum und problemloser Transport aufgrund intelligenter Kompaktbauweise
- Bequeme Bedienung dank elektrischem Vorschub und elektrischer Schnitttiefeinstellung (mittels Fernbedienung)
- Schneller und einfacher Wechsel von Links- auf Rechtsschnitt
- Servicefreundlicher Maschinenaufbau
- Maximale Sicherheit durch den zentral platzierten Not-Aus Schalter und integrierter Bremse
- Präzise Schnittführung durch serienmässigen Schnittzeiger
- Optionales Wandbündigschnitt-Set

TYROLIT

Technische Daten

SÄGEBLATT	
Max. Schnitttiefe	420 mm (520 mm)
Max. Sägeblatt Ø	1000 mm (1200 mm)
Sägeblattdrehzahl	700-2700 1/min
Sägeblattaufnahme Ø	25,4 mm
Mitnehmer Ø	11,5 mm
Teilkreis Ø	57,4 mm

ANTRIEB	
Antrieb/Motor	Elektro (Frequenzumrichter)
Leistung	22 kW
Spannung	400 V
Kühlung	Luftkühlung
Vorschub	Elektrisch
Blattantrieb	über Keilriemen
Vorschubgeschwindigkeit	0-33 m/min

AUSFÜHRUNG	
Elektrische Schnitttiefeinstellung	
Schnitttiefeanzeige	
Werkzeugkühlung über Flansch	
Links-, Rechtsschnittfunktion	
Eckbündigschnittfunktion	
Fernbedienung	

MASSE & GEWICHT	
Länge	1180 mm
Breite	720 mm
Höhe	960 mm
Gewicht	459 kg

System & Zubehör

FUGENSCHNEIDER HFS1030RC		
10981256	Fugenschneider HFS1030RC	

ZUBEHÖR		
10978774	Sägeblattflanscheinrichtung für Wandbündigschnitt	
10978988	Blattschutz Ø 1200 mm	