

FUGENSCHNEIDER HFS811

SCHNITTtieFE BIS 320 MM



Übersetzungsgetriebe garantiert optimale Schnittgeschwindigkeiten



Einfachste Verladung und Beförderung der Maschine durch Zerlegbarkeit in Einzelteile



Ausgeklügeltes Transportsystem erleichtert speziell Innenraumeinsätze

- Höchste Mobilität aufgrund der ausgeklügelten Modular-Bauweise
- Optimale Eignung für schwer zugängliche Einsatzorte
- Schneller und einfacher Wechsel von Links- auf Rechtsschnitt
- Stufenlose Schnitttiefeinstellung mittels präziser und geschützter Spindel
- Maximale Sicherheit aufgrund des zentral platzierten Not-Aus Schalters und integrierter Bremse
- Präzise Schnittführung durch serienmäßigen Schnittzeiger
- Optionales Wandbündigschnitt-Set

TYROLIT

Technische Daten

SÄGEBLATT	
Max. Schnitttiefe	320 mm
Max. Sägeblatt Ø	800 mm
Sägeblattdrehzahl	1250 1/min
Sägeblattaufnahme Ø	25,4 mm
Mitnehmer Ø	11,5 mm
Teilkreis Ø	57,4 mm

ANTRIEB	
Antrieb/Motor	Elektro
Leistung	7,5 kW
Spannung/Frequenz	400 V / 50 Hz
Motorkühlung	Luftkühlung
Vorschub	Manuell
Blattantrieb	über Keilriemen

AUSFÜHRUNG	
Manuelle, stufenlose Schnitttiefeinstellung über Spindel	
Schnitttiefenanzeige	
Werkzeugkühlung über Flansch	
Links-, Rechtsschnittfunktion	
Eckbündigschnittfunktion	

MASSE & GEWICHT	
Länge	1100 mm
Breite	600 mm
Höhe	980 mm
Gewicht	158 kg

System & Zubehör

FUGENSCHNEIDER HFS811		
10981255	Fugenschneider HFS811	

ZUBEHÖR		
10978775	Wandbündigflansch	
10978776	Blattschutzhaube für Wandbündigflansch	