

# ANTRIEB AU

ARBEITSDRUCK BIS 2000 BAR



Bedienungsfreundlich dank klarer Kontroll- und Bedienelemente



Zubehör: Verteilerkopf für 8 Presswerkzeuge



Zwei getrennt regelbare Ausgänge für kontrollierte Pressarbeit

- Geeignet für Presswerkzeuge CP110 und BTH350\*\*\*
- Presskraft bis zu 2100 Tonnen
- Robust durch kompakte Bauweise

## Technische Daten

HYDRAULIK	
Pressdruck	30 l/min bei 2000 bar
Niederdruck	2,4 l/min bei 150 bar
Boosterdruck	14,4 l/min bei 80 bar
Öltankinhalt	13 Liter

MOTOR	
Elektromotor	Luftgekühlt
Spannung	200 V / 230 V / 380 V / 400 V / 460 V
Strom (400V)	10 A
Frequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistung	2,2 kW

ANSCHLÜSSE	
Hochdruck	2 Stk. (Optional 8 Stk.)
Niederdruck	4 Stk. (Optional 8 Stk.)

MASSE & GEWICHT	
Länge	750 mm
Breite	560 mm
Höhe	755 mm
Gewicht	127 kg

## System & Zubehör

ANTRIEB AU	
975754	Höchstdruck-Antrieb AU 400/50 EU
975761	Werkzeugkiste

SPANNUNGSVARIANTEN	
975754	Höchstdruck-Antrieb AU 400/50 EU
964889	Höchstdruck-Antrieb AU.1 200/50 J50
976617	Höchstdruck-Antrieb AU.2 460/60 USA
964936	Höchstdruck-Antrieb AU.3 200/60 J60
964937	Höchstdruck-Antrieb AU.5 230/50 N

ZUBEHÖR	
973071	Kupplung CEE 16/5-polig
974045	Viererverteilstück
970300	Differenz-Nippel M24-G1/4" zu SP
974053	Rücklaufnippel komplett CP/SP
974054	HD-Schraubnippel komplett CP/SP
974050	HD-Schraubarmatur CP/SP