


# SEILSÄGE SK-SD

BRUTTOSEILLÄNGE 10,8 M



Schneller Umbau von Bohr-  
ständer zur Seilsäge



Durchdachter Seilspeicher



Seil lässt sich geschlossen in  
die Maschine legen

Standardmäßig geeignet für Baukörper bis zu 7,4 m Umfang  
dank großem Seilspeicher

Schnelleres, sichereres und einfacheres Arbeiten durch Direktmontage  
der Seilsäge an der Schneidfläche

Umrüstung zu einem Kernbohrständer mit nur 2 Schrauben

Integrierter Bohrständer BC-2

**TYROLIT**

## Technische Daten

SEIL	
Seilspeicher	7,4 m
Bruttoseillänge	10,8 m
Seil Ø, gesintert	11 mm
Seil Ø, galvanisch	10 mm

AUSFÜHRUNG	
Hydraulikmotor GR2	
2 Antriebsrollen Ø 280 mm (265)	
Umlenkrollen Ø 200 mm (180)	
Vorschub Seilspeicher mittels Hydraulikmotor 32 ccm	

MASSE & GEWICHT	
Höhe	1340 mm
Breite	920 mm
Tiefe	810 mm
Gewicht ohne Bohrständer	66 kg
Gewicht mit Bohrständer BC-2	96 kg

## System & Zubehör

SEILSÄGE-SYSTEM SK-SD	
974266	Bohrständer BC-2
977084	Seilsäge-Kit SK-SD ohne BC-2
976655	Motor komplett S/S 8+19ccm/FD
977597	Hydraulikvorschub-Getriebe SK-SD
977592	Schutzhaube SK-SD
974264	Fahrchassis
975746	Werkzeugkiste

ZUBEHÖR	
977084	Seilsäge-Kit SK-SD ohne BC-2
976655	Motor komplett S/S 8+19ccm/FD
977592	Schutzhaube SK-SD
977597	Hydraulikvorschub-Getriebe SK-SD
977235	Motor komplett S/S 8+11ccm/FD
976655	Motor komplett S/S 8+19ccm/FD
980679	Motor komplett S/S 11+22ccm/FD
980680	Motor komplett S/S 11+30ccm/FD
976998	Antriebsrad Ø 280mm
964254	Umlenkrolle Ø 200 mm
964419	Umlenkrolle Ø 200 mm mit Loch Ø 13 mm
977529	Bandage zu Umlenkrolle; Ø 200 mm
977002	Schwenkrolle Ø 200 mm mit Halter
977613	Schutzbüchse kpl.
977083	Wasserlanze 2,5 m
964851	Vorschubmotor m. DBV SK-SD
977592	Schutzhaube SK-SD
984162	Schutzhaube SK-SD, inkl. Schutzblech
984077	Schutzhaube SK-SD, inkl. Schutzblech für BC1800