

# KREISSEILSÄGE SL / SL WX

RUNDSCHNITTE VON Ø 500 MM - 2500 MM



Standard Hydraulikantriebsmotor



Seil lässt sich einfach einlegen und spannen



Flexible Wasserzufuhr

- Ersetzt teure, gewichtige Großlochbohrungen
- Sichere Anwendung dank verdeckter Seile
- Einfache Handhabung dank durchdachter Konstruktion
- Hydraulischer oder elektrischer Antrieb
- Geeignet für zusätzliche Wandsäge-, Seilsäge-, Zirkelseilsäge- und Bohrarbeiten durch modular erweiterbares System bestehend aus Hauptmotor, Steuerung und Fernbedienung

## Technische Daten

SEIL	
Seillänge für Lochdurchmesser 500 mm (100 mm Dicke)	4 m
Seillänge für Lochdurchmesser 2500 mm (600 mm Dicke)	6,2 m
Seil Ø, gesintert	11 mm
Seil Ø, galvanisch	10 mm

AUSFÜHRUNG HYDRAULISCH	
Hydraulikmotor GR2	
1 Antriebsrolle Ø 200 mm (180)	
Umlenkrollen Ø 200 mm (180)	
Vorschub Seilspeicher mittels Hydraulikmotor 50 ccm	

AUSFÜHRUNG ELEKTRISCH	
1 Antriebsrollen Ø 200 mm (180)	
Umlenkrollen Ø 200 mm (180)	
Vorschub Seilspeicher mittels Elektromotor	

ELEKTRISCHER MOTOR	
Leistung 16 A	8 kW
Leistung 32 A	15 kW

STEUERUNG	
Spannung	400 V
Frequenz	50 Hz / 60 Hz
Gewicht	19,5 kg

GEWICHT	
Gewicht	122 kg

## System & Zubehör

SEILSÄGE-SYSTEM SL	
967610	Kreisseilsäge SL Basisgerät
980759	Vorschubmotor hydraulisch 50ccm
976160	Motor komplett B/S 16 ccm / FD
973892	Schnellwechsel-Satz Motoren Gr. 2

SEILSÄGE-SYSTEM SL WX	
10982500	Kreisseilsäge SL elektrisch
10979038	Elektro-Hauptmotor WX-15 / 400V / 50Hz
10984066	Elektro-Steuerung WX-15S - 400V/50Hz
10984069	Fernbedienung WX-15S

SPANNUNGSVARIANTEN	
10984066	Elektro-Steuerung WX-15S - 400V/50Hz
10984067	Elektro-Steuerung WX-15S / 200V / 50/60Hz / Japan
10984068	Elektro-Steuerung WX-15S / 460V / 60Hz / USA

SEILSÄGE-SYSTEM SL WSE1620***	
10982500	Kreisseilsäge SL elektrisch
10986100	Elektro-Hauptmotor WSE1620P / 400 V / 50 Hz
10986400	Elektro-Steuerung WSE1620P / 400 V / 50 Hz
10988542	Fernbedienung WSE1620P

ZUBEHÖR	
10984070	Funkfernbedienung WX-15S
10982506	Umbausatz SL auf SL WX inkl. Vorschubmotor
964887	Zentralrohr SL verstellbar
978788	Auslegerrohr bis Ø 1,25 m
978764	Auslegerrohr bis Ø 2,5 m
978786	Spritzschutzkanal (Ø 2,5 m)
978787	Spritzschutzkanal (Ø 1,25 m)
977083	Wasserlanze 2,5 m
964254	Umlenkrolle Ø 200 mm
969413	Antriebsrad SL Ø 200 mm
977529	Bandage zu Umlenkrolle; Ø 200 mm
960575	Antriebsbandage Ø 200 mm (75 Shore)
10988849	Anbauplatte kpl. WSE SK-B WX