

SEILSÄGE WCH14★★★

BRUTTOSEILLÄNGE 14,2 M



Bis zu 14 m Seil speicherbar
– mehr Seil, mehrere Anwendungen



Problemloses Anfahren
und sehr seilschonend dank
innovativem Dämpfungssystem



Hydraulische Haupt-
und Vorschubmotoren für
TYROLIT Hydrostress Antriebe

- Schneller, sicherer und einfacher Seilsägen
- Extrem grosser Seilspeicher sowie langer Hub für größtmögliche Ausnützung und Anwendung
- Maximaler Baukörperumfang bis 11 m
- Sehr feiner Vorschub für Kontrolle der Anwendung dank innovativem Dämpfungssystem
- Seilsäge für Direktmontage
- Schwerstes Einzelteil 20 kg
- Patentiertes Antriebsrollensystem
- Extrem flexibel, in wenigen Minuten umgebaut von einem Bohrstander zu einer Seilsäge

Technische Daten

SEIL	
Seilspeicher	11 m
Bruttoseillänge	14,2 m
Seil Ø, gesintert	11 mm
Seil Ø, galvanisch	10 mm

AUSFÜHRUNG	
Hydraulikmotor GR2	
2 Antriebsrollen Ø 200 mm	
Umlenkrollen Ø 200 mm	
Vorschub Seilspeicher mittels Hydraulikmotor 32 ccm	

MASSE & GEWICHT	
Höhe	1517 mm
Breite	615 mm
Tiefe	798 mm
Gewicht ohne Bohrständer	78 kg
Gewicht mit Bohrständer DRA500***	107 kg

System & Zubehör

SEILSÄGE-SYSTEM WCH14***		
10987700	Bohrständer DRA500P	
10984300	Seilsäge-Kit WCH14P inkl. Vorschubmotor	
976161	Motor komplett B/S 18 ccm / FD	
10988525	Schutzhaube	
977392	Fahrchassis	
964378	Werkzeugkiste	

ZUBEHÖR		
977392	Fahrchassis	
964378	Werkzeugkiste	
10988555	Schnittlehre WCU14P	
10988525	Schutzhaube	
977083	Wasserlanze 2,5 m	
10988618	Wasserlanze 8 m	
10988901	Wasserverteilerstück kpl.	
976160	Motor komplett B/S 16 ccm / FD	
976161	Motor komplett B/S 18 ccm / FD	
976162	Motor komplett B/S 22 ccm / FD	
973892	Schnellwechsel-Satz Motoren Gr. 2	
10988496	Hydraulikvorschub mit Getriebe	
960575	Antriebsbandage Ø 200 mm (75 Shore)	
961901	Umlenkrolle Ø 200 mm	
977613	Schutzbüchse kpl.	
10988505	Schwenkrolle Austritt	
10988533	Schwenkrolle Eintritt	
10988391	Umlenkrolle Ø 200 mm (schmal)	
10988390	Umlenkrolle 11° Ø 200 mm (schmal)	