



# SÄGESEILE

## DIE NEUE DIMENSION FÜR DEN HOCHLEISTUNGSSCHNITT

- Extrem kurze Schnittzeiten
- Sehr hohe Lebensdauer
- Robuster Werkzeugaufbau für höchstmögliche Sicherheit

# DIAMANT-SÄGESEILE

## PREMIUM\*\*\* – QUALITÄTSWERKZEUGE FÜR MAXIMALE WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Ausgezeichnete, konstante Schnittleistung und lange Lebensdauer
- Universelle Anwendbarkeit
- Innovativer, robuster Aufbau des Werkzeuges
- Großes Sortiment
- Hervorragend abgestimmtes System Werkzeug / Verschlüsse / Zubehör

## STANDARD\*\* – QUALITÄTSWERKZEUGE FÜR DEN TÄGLICHEN EINSATZ

- Ausgezeichnete, konstante Schnittleistung und lange Lebensdauer
- Universelle Anwendbarkeit
- Hervorragend abgestimmtes System Werkzeug / Verschlüsse / Zubehör

## SERVICE

- Auf Wunsch mit fix montierten Verschlüssen
- Lieferung von ungeteilten Längen bis 100 m möglich
- Technische Beratung durch unsere geschulten Mitarbeiter

## HINWEISE / EMPFEHLUNGEN

- Optimale Einsatzbedingungen / Seilgeschwindigkeit

Beton	weiche Zuschlagstoffe, wenig armiert	21-25 m/s
Beton	harte Zuschlagstoffe, stark armiert	16-21 m/s
Stahl	100%	10-16 m/s

## SPEZIFIKATON

Beispiel: DWM\*\*\*-C

Stelle 1-2	Programm	DW	Diamond Wire
Stelle 3	Maschinenleistung	L	Low Power
		M	Medium Power
Stelle 4-6	Qualitätslinie	***	PREMIUM
		**	STANDARD
Stelle 7	Anwendung	-C	Beton (gelb)
		-S	Stahl (schwarz)

- Montage der Verschlüsse nach Vorschrift durchführen
- Nur original TYROLIT Zubehör verwenden
- Achtung: Keine Seilscheren zum Trennen verwenden, Winkelschleifer mit dünner Trennscheibe
- Zum Arbeiten mit Diamant-Sägesen unbedingt Sicherheits- und Anwendungshinweise beachten, die unseren Maschinen beigelegt sind. Das Sicherheitshandbuch kann auf Wunsch zugesandt werden

## WAHL DER RICHTIGEN SÄGESEIL-TYPE

	Type	Perle		Maschine	Material							Trocken-schnitt
		gesintert	galvanisch		Beton				Stahlanteil			
					sehr hart	hart	mittel	weich	gering	sehr hoch	100%	
PREMIUM	DWM***-C		•	L / M / H	●	●	●	◐	●	●	○	○
	DWL***-C	•		L / M / H	○	◐	◐	◐	◐	○		
	DWM***-S		•	L / M / H	○	○	◐	◐	○	●	●	○
STANDARD	DWM**-C		•	L / M / H	◐	◐	◐	●	◐	◐	○	○
	DWL**-C	•		L / M		○	◐	◐	◐			

Erläuterung:

MASCHINE		
Leistung		
Nieder (Low)	<b>L</b>	≤ 15 kW
Mittel	<b>M</b>	>15-25 kW
Hoch	<b>H</b>	>25-50 kW

MATERIAL	
Zuschlagstoffe	
sehr hart	Flint
hart	Quarz
mittel	Granit
weich	Kalkstein

EIGNUNG	
optimal	●
gut	◐
akzeptabel	○
nicht geeignet	

# DIAMANT-SÄGESEIL


Der Vorsprung von TYROLIT basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Produktion und Anwendung von Diamant-Sägeseilen und Seilsäge-Maschinen. Geeignet für Sanierung und Rückbau, den Abbruch von Brücken, Gebäuden und vielen anderen großdimensionierten Stahlbetonteilen. Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten in Wandstärke und Stahlanteil. Perfekt im Zusammenspiel mit TYROLIT Hydrostress Maschinen.




## PREMIUM★★★

Für höchste Ansprüche und die Lösung komplexer Projekte


DWM\*\*\*-C | galvanisch | für Beton

	ARTIKEL NR.	FORM	DM	PERLEN/M	LAGERND	
	572996	SEIL	10.2	46	•	
	524513	SEIL	8.5	46	•	

DWM\*\*\*-S | galvanisch | für Stahl

	ARTIKEL NR.	FORM	DM	PERLEN/M	LAGERND	
	603261	SEIL	10.2	46	•	


DWL\*\*\*-C | gesintert | für Beton

	ARTIKEL NR.	FORM	DM	PERLEN/M	LAGERND	
	603260	SEIL	11	40	•	


## STANDARD★★

Für den alltäglichen Einsatz. Kostengünstige Lösung für Standardanwendungen

DWM\*\*-C | galvanisch | für Beton


	ARTIKEL NR.	FORM	DM	PERLEN/M	LAGERND	
	603256	SEIL	10	40	•	

DWL\*\*-C | gesintert | für Beton


	ARTIKEL NR.	FORM	DM	PERLEN/M	LAGERND	
	603259	SEIL	11	40	•	

# ZUBEHÖR FÜR SÄGESEILE


## Hydraulische Handpresse 80 kN

	ARTIKEL NR.	FORM		LAGERND	
	117984	SPV	80kN-KPL	•	


## Presseinsätze für Handpresse

	ARTIKEL NR.	FORM	DM		LAGERND	
	524002	SPEV	8	80 kN	•	
	578301	SPEV	11	80 kN	•	


## \* HHQNH F X XQG DVER HQ B H HL 0 0 0 0 P P

	ARTIKEL NR.	FORM	DM	LAGERND	
	218909	SVG	10	•	
	218914	SVGB	10	•	


5HSD DX H F X 0 6 H HL 0 0 XQG 0 0 0 P P

	ARTIKEL NR.	FORM	DM	LAGERND
	902134	SVR	8	•
	600045	SVR	11	•


6F DXE H F X 0 6 H HL 0 0 P P

	ARTIKEL NR.	FORM	DM	LAGERND
	599851	SVS	11	•

Montagevorrichtung für Gelenkverschluss und Ersatzstift

	ARTIKEL NR.	FORM			LAGERND
	860404	SMGV	II		•
	148130	SMGV	2.5	20	•

0 0 0 0 IQ 0 0 0 0 HQQF HEH XP HQQHQ 66 HLH

	ARTIKEL NR.	FORM	DM	BREITE	BOHRUNG	LAGERND
	77966	41F	125	1	22.23	•

**TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G.**

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria  
Tel.: +43 5242 606-0 | Fax: +43 5242 633-98

Alle **Niederlassungen weltweit** finden Sie auf unserer  
Website unter **[www.tyrolit.com](http://www.tyrolit.com)**